

Medidor de Pureza de Agua TDS

Codigo: **112747**



Descripción

El medidor de conductividad y TDS eléctrico fácil de usar con ATC es un probador de alta calidad, si bien la Conductividad Eléctrica Fácil de Usar y Medidor de TDS con ATC puede ser simple en función y diseño, su rango de uso es amplio. Este medidor de tamaño profesional no sólo es ideal para probar el agua potable, sino que también es perfecto para la regulación de aguas residuales, la acuicultura, hidroponía, pruebas de calidad del agua, sistemas de purificación de agua, pruebas de ecología, piscinas y spas, pruebas de laboratorio y científicas. Más. Toda esta funcionalidad en un pequeño, fácil de usar, dispositivo de bolsillo.

Rango de medicion:

- Conductividad: 0 - 9999 μ S / cm;
- TDS: 0 - 9999ppm;
- Grados Celsius: 0.1 - 90.0 ° C,
- Fahrenheit: 32.0 - 176.0 ° F
- Resolución: TDS: 1 ppm; CE: 1 μ S / cm
- Batería: 1 * 3.0 V (CR2032)
- precisión de $\pm$ 2%.

Cómo utilizar:

- PASO 1: Retire la tapa protectora del electrodo antes de usar
- PASO 2: Presione el botón ON / OFF y sumerja el medidor en la solución. (La solución no debe sobrepasar la línea de inmersión)
- PASO 3: Después de que la pantalla numérica esté fija, presione el botón HOLD y saque de la solución para verificar el resultado
- PASO 4: Limpie el electrodo después de usarlo, apague el medidor y vuelva a colocar la tapa protectora