

Mini fuente de poder HLK-5M05 5V DC 5W

Codigo: 113586



Descripción

La Fuente de alimentación embebida AC/DC 5W 5VDC HLK-5M05 es ideal para montaje y soldadura en Placa de Circuito Impreso (PCB) y de esa forma lograr diseños más compactos. Soporta un amplio voltaje de entrada AC desde 100VAC hasta 240VAC y entrega una salida de voltaje DC regulado de 5VDC. Permite alimentar circuitos con microcontroladores como: Arduino, PICs, ESP8266, ESP32, TEENSY, STM32. Fabricada por HI-LINK y es parte de la familia de fuentes embebidas Ultra-small HLK-5M con voltajes de salida de 3.3V, 5V, 9V y 12V disponibles en nuestro catálogo.

- Voltaje de entrada: 100V - 240V AC (50/60Hz)
- Voltaje de salida: 5V DC
- Corriente de salida máx.: 1A
- Potencia máx.: 5W
- Eficiencia de salida: 70%
- Output ripple: <50mV
- Conectores tipo pines para soldar
- Dimensiones: 38*23*23mm (L*W*H)
- Modelo: HLK-5M05

CONEXIÓN

- AC: Entrada voltaje AC
- AC: Entrada voltaje AC
- -VO: Salida voltaje DC +5VDC
- +VO: Salida voltaje GND: 0VDC