

## Mini fuente de poder HLK-PM01 12V DC 3W

Codigo: 113935



### Descripción

Módulo fuente de poder HLK-PM01 de 4 pin, regularmente para soldar en placa.

- Entrada: 100-240V AC 0.1A 50-60Hz
- Salida: 5V DC 0.6A
- Diseño ultra compacto.
- Amplio rango de entrada (AC: 90 - 264V)
- Bajo ripple y bajo ruido
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Cumple los requisitos de EMC y pruebas de seguridad.
- bajo consumo, pérdidas sin carga <0.1W

Seguridad y compatibilidad electromagnética.

Diseñado con la entrada de un seguro certificado 0.5A UL.

Tablero de PCB que utiliza producción de placas revestidas de cobre de doble cara, material para el nivel de resistencia al fuego 94-V0.

Normas de seguridad: Cumplimiento con UL1012, EN60950, UL60950.

Voltaje de aislamiento: I / P-O / P: 2500VAC

Resistencia de aislamiento: I / PO / P> 100M Ohms / 500VDC 25 ? 70% RH

Conducción y radiación: cumplir con EN55011, EN55022 (CISPR22)

Descarga electrostática: IEC / EN 61000-4-2 nivel 4 8kV / 15kV

Inmunidad a la radiación de radiofrecuencia: IEC / EN 61000-4-3