

Mini fuente de poder HLK-PM01 12V DC 3W

Codigo: **113935**



Descripción

Módulo fuente de poder HLK-PM01 de 4 pin, regularmente para soldar en placa.

- Entrada: 100-240V AC 0.1A 50-60Hz
- Salida: 5V DC 0.6A
- Diseño ultra compacto.
- Amplio rango de entrada (AC: 90 ~ 264V)
- Bajo ripple y bajo ruido
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito.
- Cumple los requisitos de EMC y pruebas de seguridad.
- bajo consumo, pérdidas sin carga <0.1W

Seguridad y compatibilidad electromagnética.

Diseñado con la entrada de un seguro certificado 0.5A UL;

Tablero de PCB que utiliza producción de placas revestidas de cobre de doble cara, material para el nivel de resistencia al fuego 94-V0;

Normas de seguridad: Cumplimiento con UL1012, EN60950, UL60950.

Voltaje de aislamiento: I / P-O / P: 2500VAC

Resistencia de aislamiento: I / P-O / P> 100M Ohms / 500VDC 25 ? 70% RH

Conducción y radiación: cumplir con EN55011, EN55022 (CISPR22)

Descarga electrostática: IEC / EN 61000-4-2 nivel 4 8kV / 15kV

Inmunidad a la radiación de radiofrecuencia: IEC / EN 61000-4-3